



烟雾净化机

■ 产品用途

适用手工焊接、焊锡机器人、锡炉、浸锡炉、波峰焊、回流炉、选择性波峰焊、金属焊接/切削磨、点胶机、固化炉、隧道炉、激光打标机等

■ 产品特点

- 多重过滤，有效过滤有害烟尘
- 高负压风机，恒风、恒压控制技术
- 快开抽屉设计，滤芯更换维护简便
- 低噪音运行的降噪布局
- 智能化数显控制，遥控 / 按钮 / IO 控制模式
- 智能数显，报警提醒（声/光）
- 无刷电机，可连续工作4万小时
- 进风口分流设计，可适配多种管径
- 快拆式设计，滤芯独立更换
- 符合环评认证

■ 产品规格

材料	烟尘量	吸尘方式	型号	设备尺寸	流量	备注
手工焊	锡线 Φ0.6-1.0mm	单工位	FH250-1C	422*239*510mm	235m ³ /h	/
		双工位	FH350-2C		2*150m ³ /h	
	锡线 Φ1.0-1.8mm	单工位	FH250-1C	422*239*510mm	235m ³ /h	单工位
		双工位	FH350-2C		2*150m ³ /h	双工位
焊锡机	锡线 Φ0.6-1.0mm	单工位	FH350-2C	422*239*510mm	2*150m ³ /h	改单口
		双工位	FH350-2C	422*239*510mm	2*150m ³ /h	/
	锡线 Φ1.0-1.8mm	单工位	FH350-2C	422*239*510mm	2*150m ³ /h	/
		双工位	FH450	550*440*885mm	700m ³ /h	
锡炉 / 点胶机	L10*W15cm	/	FH350-2C	422*239*510mm	2*150m ³ /h	/
	大于L10*W15cm		FH330	425*315*700mm	450m ³ /h	
浸锡炉 / 金属焊接切削磨 / 激光打标机	<30cm	/	FH350-2C	422*239*510mm	2*150m ³ /h	/
	30-50cm		FH330	425*315*700mm	450m ³ /h	
	>50cm		FH450	550*440*885mm	700m ³ /h	
波峰焊 / 选择性波峰焊	长度3-4m	三	FH1500	750*597*1545mm	1500m ³ /h	进风口尺寸： 2000mm/2个 排风口尺寸：2000mm
	长度>5m		FH2000	750*597*1545mm	2000m ³ /h	
回流炉 / 固化炉 / 隧道炉	六温区	双口	FH-700	550*440*1060mm	750m ³ /h	进风口尺寸： 2000mm/2个 排风口尺寸：2000mm
	八温区	双口	FH1200	750*597*1545mm	1200m ³ /h	
	十温区	双口	FH1500	750*597*1545mm	1500m ³ /h	
	十二温区	双口	FH2000	750*597*1545mm	2000m ³ /h	