

枫禾

JG2000



激光烟雾净化机

产品特点

- 多重过滤，有效过滤有害烟尘
- 低噪音运行的降噪布局
- 智能化控制，遥控操作
- 智能报警，监测滤芯寿命，声光提醒
- 高负压风机，持久恒风
- 散热系统，降温快速
- 符合环评认证
- 符合防火防爆
- 除烟除臭除尘

适用场景

- 激光焊接、激光切割、激光雕刻
- 激光喷码、激光打标

产品参数

型号	风口尺寸	滤芯	负压	流量	噪音	功率	尺寸	电压
JG2000	200mm	4层	2200Pa	2000m³/h	70dB以下	2200W	850*700*1700mm	AC 380V / 50MHz

滤芯参数

滤芯类型	过滤等级	更换频率（工作8小时/天计算）	材质
不锈钢防火网	拦截火花	可反复使用（需定期清理）	金属网带
风琴袋	过滤10um以上粉尘颗粒物	6个月（需定期清理）	高密度棉
高效过滤芯	过滤1um以上粉尘颗粒物	6个月	超高密度绵
一体式滤芯（初效棉+玻纤+活性炭）	过滤0.1um以上粉尘+有毒有害物质VOCs	12个月	HEPA玻纤+高碘值活性炭