

枫禾

JG 220/260/320



## 激光烟雾净化机

### 产品特点

- 多重过滤，有效过滤有害烟尘
- 低噪音运行的降噪布局
- 高温过载保护
- 筒式过滤芯，脉冲反吹功能，使用寿命更长
- 滤芯更换提醒
- 符合防火防爆、火花捕捉装置
- 符合环评认证
- 除烟除臭除尘

### 适用场景

- 激光焊接、激光切割、激光雕刻
- 激光喷码、激光打标

### 产品参数

型号	进风接口	滤芯	负压	流量	噪音	功率	尺寸	电压
JG220	90mm	3层	12000Pa	220m <sup>3</sup> /h	60dB以下	750W	600*560*1000mm	AC 220V / 50MHz
JG260	90mm	3层	18000Pa	260m <sup>3</sup> /h	60dB以下	1500W	600*560*1000mm	AC 220V / 50MHz
JG320	90mm	3层	24000Pa	320m <sup>3</sup> /h	65dB以下	2200W	600*560*1000mm	AC 380V / 50MHz

### 滤芯参数

滤芯类型	过滤等级	更换频率 (工作8小时/天计算)	材质
阻燃滤筒 (第一层)	拦截火花, 收集粉尘	6个月 (根据粉尘量, 定期清理)	高密度滤棉
HEPA玻纤过滤芯 (第二层)	过滤0.1um以上粉尘颗粒物	12个月	HEPA玻纤
活性炭过滤芯 (第三层)	过滤有毒有害物质VOCs	12个月	高碘值活性炭