

枫禾

JG 420/480/530



激光烟雾净化机

产品特点

- 多重过滤，有效过滤有害烟尘
- 低噪音运行的降噪布局
- 高温过载保护
- 筒式过滤芯，脉冲反吹功能，使用寿命更长
- 滤芯更换提醒
- 符合防火防爆、火花捕捉装置
- 符合环评认证
- 除烟除臭除尘

适用场景

- 激光焊接、激光切割、激光雕刻
- 激光喷码、激光打标

产品参数

型号	进风接口	滤芯	负压	流量	噪音	功率	尺寸	电压
JG420	90mm	3层	26000Pa	420m³/h	65dB以下	3000W	700*680*1200mm	AC 380V / 50MHz
JG480	90mm	3层	32000Pa	480m³/h	65dB以下	4000W	700*680*1200mm	AC 380V / 50MHz
JG530	90mm	3层	35000Pa	530m³/h	65dB以下	5500W	700*680*1200mm	AC 380V / 50MHz

滤芯参数

滤芯类型	过滤等级	更换频率（工作8小时/天计算）	材质
阻燃滤筒（第一层）	拦截火花，收集粉尘	6个月（根据粉尘量，定期清理）	高密度滤棉
HEPA玻纤过滤芯（第二层）	过滤0.1um以上粉尘颗粒物	12个月	HEPA玻纤
活性炭过滤芯（第三层）	过滤有毒有害物质VOCs	12个月	高碘值活性炭