

枫禾

JG750-H



激光烟雾净化机

产品特点

- 多重过滤，有效过滤有害烟尘
- 低噪音运行的降噪布局
- 智能化控制，遥控操作+数字显示
- 智能报警，监测滤芯寿命，声光提醒
- 高负压风机，持久恒风
- 无刷电机，可连续工作4万小时
- 符合防火防爆、火花捕捉装置
- 符合环评认证
- 除烟除臭除尘

适用场景

- 激光焊接、激光切割、激光雕刻
- 激光喷码、激光打标

产品参数

型号	进风接口	滤芯	负压	流量	噪音	功率	尺寸	电压
JG750-H	90mm	7层	3000Pa	750m ³ /h	65dB以下	700W	600*500*1000mm	AC 220V / 50MHz

滤芯参数

滤芯类型	过滤等级	更换频率 (工作8小时/天计算)	材质
不锈钢防火网 (第一层)	拦截火花	可反复使用 (需定期清理)	金属网带
初效过滤棉 (第二层)	过滤10um以上粉尘颗粒物	3个月	高密度棉
PP中效过滤芯 (第三、四层)	过滤1um以上粉尘颗粒物	6个月	风琴式滤网
HEPA玻纤过滤芯 (第五层)	过滤0.1um以上粉尘颗粒物	12个月	HEPA玻纤
活性炭过滤芯 (第六、七层)	过滤有毒有害物质VOCs	12个月	高碘值活性炭