

枫禾

YC2000



焊锡烟雾净化机

产品特点

- 多重过滤，有效过滤有害烟尘
- 高负压风机，持久恒风
- 低噪音运行的降噪布局
- 智能化数显控制
- 智能报警，监测滤芯寿命，声光提醒
- 无刷电机，可连续工作4万小时
- 进风口分流设计，可适配多种管径
- 快拆式设计，滤芯独立更换
- 符合环评认证

适用场景

- 1拖10手工焊锡、小锡炉、浸焊机、喷流焊、焊锡机 烟雾净化
- 回流焊、波峰焊、选择焊 烟雾净化
- 激光打标机、喷码机 异味净化
- 激光焊接、氩弧焊 烟雾净化

产品参数

型号	空载转速	滤芯	负压	流量	噪音	功率	尺寸	电压
YC2000	3000r/min	4层	2200Pa	2000m ³ /h	70dB以下	2000W	800×700×1700mm	AC 380V / 50MHz

滤芯参数

滤芯类型	过滤等级	更换频率 (工作8小时/天计算)	材质
不锈钢防火网 (第一层)	拦截火花	可反复使用 (需定期清理)	金属网带
风琴袋 (第二层)	过滤10um以上粉尘颗粒物	3个月 (需定期清理)	高密度棉
PP高效过滤芯 (第三层)	过滤1um以上粉尘颗粒物	6个月	风琴式滤网
活性炭过滤芯 (第四层)	过滤有毒有害物质VOCs	12个月	高碘值活性炭