



高负压防爆除尘机

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 大吸罩配置，吸风量大，能快速集中、收集大面积飘洒在外的粉尘
- 集尘斗容量大、易清理、实用性强
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 防火防爆，安全性能高
- 粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于电池生产中，前后端分切，卷绕，顶盖等作业，以及常规焊接，激光焊接、激光清洗过程中产生的粉尘，进行安全有效的收集和过滤处理。

产品参数

型号	电源	功率	最大风量	负压	噪音	进风口	出风口	过滤面积	集尘斗容尘量	清灰方式	滤筒	标准尺寸
ZF-HB7500	380V/50HZ	7.5KW	900m3/h	20000Pa	≤75dB	φ100mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm
ZF-HB11000	380V/50HZ	11KW	1100m3/h	20000Pa	≤76dB	φ114mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm
ZF-HB15000	380V/50HZ	15KW	1250m3/h	30000Pa	≤77dB	φ114mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm
ZF-HB18500	380V/50HZ	18.5KW	1370m3/h	31000Pa	≤78dB	φ114mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm

滤芯参数

名称	过滤效果
过滤筒	0.3-1 μm/99.15%
二级过滤芯	0.3 μm/99.995%