



高负压防爆除尘机

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 小管道配置，大管道风速效果
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 运行平稳安全可靠，吸风量大
- 防火防爆，安全性能高
- 粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于电池生产中，前后端分切，卷绕，顶盖等作业，以及激光焊接、激光清洗过程中产生的粉尘，进行安全有效的收集和过滤处理。

产品参数

型号	电源	功率	最大风量	负压	噪音	进风口	出风口	过滤面积	集尘斗容尘量	清灰方式	滤筒	标准尺寸
ZF-HC3000	380V/50HZ	3.0KW	320m³/h	26000Pa	≤70dB	φ63mm	φ100mm	20㎡	30L	脉冲反吹	2个	1950*1300*2250mm
ZF-HC4000	380V/50HZ	4.0KW	420m³/h	26000Pa	≤71dB	φ76mm	φ100mm	20㎡	30L	脉冲反吹	2个	1950*1300*2250mm
ZF-HC5500	380V/50HZ	5.5KW	530m³/h	30000Pa	≤72dB	φ89mm	φ100mm	20㎡	30L	脉冲反吹	2个	1550*1200*2200mm
ZF-HC7500	380V/50HZ	7.5KW	700m³/h	27000Pa	≤74dB	φ100mm	φ150mm	40㎡	30L	脉冲反吹	4个	1550*1200*2200mm
ZF-HC11000	380V/50HZ	11KW	1100m³/h	20000Pa	≤75dB	φ114mm	φ150mm	40㎡	30L	脉冲反吹	4个	1550*1200*2200mm

滤芯参数

名称	过滤效果
过滤筒	0.3-1 μm/99.15%
二级过滤芯	0.3 μm/99.995%