



固定式直型-智能电批

■ 产品用途

用于螺丝拧紧过程中，根据扭力要求，控制调整螺丝拧紧

■ 产品特点

- 扭力范围广，产品覆盖所有装配应用的要求
- 内置高精度传感器机构,具有出色的高重复性精度扭矩控制能力
- 高精度扭矩控制,包含拧紧策略设置,角度拧紧控制等
- 手持式握持具有良好舒适性，符合人体工程学设计
- LED显示、温度保护装置,数据可追溯与防错能力等满足多方向性与应用需求

■ 产品规格

型号	驱动夹头类型	扭力范围		转速范围 rpm	长度*高度 mm	直径 mm	重量 kg
		Kgf.cm	Nm				
EPT-KF15	1/4 Hex.	1-15	0.1-1.5	50-850	237	40	0.9
EPT-KF60		5-60	0.5-6.0		248		
EPT-KF100		8-100	0.8-10.0	50-600			
EPT-KF150		5-150	0.5-15.0	50-320			
EPT-KF200	3/8 Sq.	20-200	2.0-20.0	20-210	297	48	1.3
EPT-KF350		30-350	3.0-35.0	20-140	318	57	1.8
EPT-KF500	1/2 Sq.	50-500	5.0-50.0	20-90	322		